

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-9451 Perfil Goterón

Perfil goterón de PVC con malla de fibra de vidrio para Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-9451 Perfil Goterón es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio y conector, diseñado para la formación de goterones en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).

Permite obtener un acabado limpio y uniforme en los cantos, favoreciendo la evacuación dirigida del agua y facilitando la correcta integración del perfil en la capa base armada del sistema.

USOS

SikaWall®-9451 Perfil Goterón se utiliza para:

- Formación de goterones en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).
- Evacuación dirigida del agua en zonas horizontales o salientes de fachada.
- Ejecución de goterones en balcones.
- Terminación inferior de dinteles de puertas y ventanas.

- Terminación de cajas de persianas y otros elementos similares de fachada.
- Formación de cantos limpios, rectos y uniformes.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio.
- Malla resistente a los álcalis.
- Favorece el drenaje dirigido del agua.
- Permite obtener un acabado preciso y limpio.
- Facilita la alineación entre perfiles mediante conectores.
- Superficie rugosa para favorecer la adherencia de las capas de revestimiento.
- Facilita su integración en la capa base armada del sistema.
- Permite la continuidad con la malla de armadura general del SATE.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis y conector para la unión entre perfiles.	
Presentación	Característica	Valor
	Longitud del perfil	2 m
	Piezas / caja	25
	Metros / caja	50 m
	Cajas / pallet	36
	Metros / pallet	1800 m
Conservación	El producto no tiene una fecha de caducidad definida cuando se almacena correctamente en las condiciones indicadas.	

Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco, fresco y cubierto, protegido de la intemperie, la humedad y posibles agentes agresivos.

Durante el transporte y almacenamiento, mantener los perfiles en posición horizontal, correctamente apoyados y protegidos frente a golpes, cargas o manipulaciones que puedan provocar deformaciones o daños.

Dimensiones

Característica	Valor
Dimensión del perfil	5.0 m
Dimensiones de la malla	12.5 cm a cada lado del perfil
Gramaje de la malla	160 g/m ²
Color de la malla	Blanco

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Instalar sobre mortero de armadura fresco y adecuado para el sistema.
- Tanto el perfil como la malla deberán quedar correctamente embebidos en el mortero de armadura.
- Garantizar la continuidad entre la malla incorporada al perfil y la malla de armadura general del sistema.
- Utilizar los conectores correspondientes en las uniones entre perfiles para mantener una correcta alineación.
- Comprobar la posición y alineación del perfil antes del endurecimiento del mortero.
- Los cortes deberán realizarse de forma limpia, evitando dañar o deformar el perfil.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad e higiene en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del producto, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Cortar SikaWall®-9451 Perfil Goterón a la longitud necesaria utilizando herramientas adecuadas.

Aplicar el mortero de armadura sobre la zona donde se vaya a colocar el perfil.

Colocar SikaWall®-9451 Perfil Goterón sobre el mortero fresco y presionarlo hasta conseguir su correcta posición y alineación. El perfil y la totalidad de la malla de fibra de vidrio deberán quedar correctamente embebidos en el mortero de armadura.

Aplicar y alisar el mortero sobre toda la superficie de la malla utilizando una llana adecuada.

Los perfiles consecutivos deberán unirse mediante los conectores correspondientes para facilitar su correcta alineación.

La malla de armadura general del sistema deberá llegar hasta el canto del perfil y quedar correctamente integrada con la malla incorporada al mismo, asegurando la continuidad de la capa base armada y reduciendo el riesgo de aparición de fisuras en la zona de unión.

Comprobar durante la colocación la correcta posición del goterón para garantizar la evacuación dirigida del agua.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
SikaWall®-9451 Perfil Goterón
Octubre 2026, Versión 01.01
02183090800000127

SikaWall-9451PerfilGoterón-es-ES-(10-2026)-1-1.pdf

