

Sika® Remover-208

Agente limpiador para la preparación superficial y limpieza de adhesivos y selladores no curados

Datos Técnicos del Producto

Base química	Solvente orgánico
Color	Transparente, claro
Densidad (CQP 006-3 / ISO 2811-1)	0.8 kg/l aprox.
Punto de inflamación (CQP 007-1 / ISO 13736)	24°C (75°F)
Temperatura de aplicación	5 - 40°C (40 - 105°F)
Aplicación	Limpiar con una toalla de papel sin pelusa
Almacenamiento	Almacenar en recipiente cerrado en lugar fresco y seco por debajo de 25°C (75°F)
Vida del producto	24 meses

¹⁾ CQP= Procedimiento Corporativo de Calidad ²⁾ 23°C (73°F) / 50% h.r. ³⁾ Cuando se aplique a otras temperaturas, contactar con el Departamento Técnico de Sika Industria.

Descripción

Sika® Remover-208 se utiliza para eliminar restos de productos Sikaflex® así como para limpiar restos de pintura en sustratos.

Sika® Remover-208 se fabrica de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001/14001 y con arreglo a un programa de Seguridad responsable.

Áreas de Aplicación

Sika® Remover-208 se utiliza para eliminar el exceso de material sin curar de adhesivos o selladores Sikaflex®, de las herramientas o de las superficies sucias.

Sika® Remover-208 puede utilizarse también para hacer una limpieza previa en sustratos no porosos que estén extremadamente sucios.

Sika® Remover-208 puede utilizarse sobre superficies pintadas antes de pegar.

Este producto está indicado únicamente para usuarios profesionales experimentados.

Deben realizarse ensayos con los sustratos y condiciones originales para asegurar la adhesión y la compatibilidad del material.

Método de aplicación

Eliminar el adhesivo no curado

Eliminar la mayor cantidad de residuo de Sikaflex® con una espátula o cuchillo. Humedecer un trapo o papel con Sika® Remover-208 y eliminar las trazas que queden de adhesivo o sellador.

Limpieza superficial

Pasar un trapo o toalla humedecidos con Sika® Remover-208 sobre las superficies pintadas. Mojar el trapo con el solvente, vertiendo el líquido en la tela. ¡Nunca mojar el papel con el limpiador, ya que puede contaminarlo! Limpiar la superficie con un papel humedecido. Usar regularmente toallas de papel nuevas con el fin de mantener el poder limpiador. Antes de que el solvente se seque en la superficie (se evapora), limpiar con un papel diferente limpio y seco. Repetir los dos últimos pasos hasta que no haya contaminantes que puedan verse en el papel blanco.

No utilizar sobre superficies delicadas como pinturas frescas. Volver a cerrar herméticamente el recipiente después de su uso.

Industry



Información adicional

Las instrucciones de trabajo dadas para una aplicación específica pueden ir más allá de los datos técnicos contenidos en esta Hoja de datos de producto.

Existen a su disposición, bajo petición, copias de las siguientes publicaciones:

- Hoja de Seguridad e Higiene del producto.
- Tabla de Imprimaciones Sika.

Tipos de envases

Bote	250 ml
	1 l
	5 l

Base de Valor

Todos los datos técnicos recogidos en esta Hoja Técnica de Datos del Producto se basan en ensayos de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Información sobre salud y seguridad

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenaje y traspaso de productos químicos usados debe remitirse a la actual Hoja de Seguridad del producto la cual contiene datos de seguridad físicos, ecológicos y toxicológicos.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

Información adicional disponible en:
www.sika.es
www.sika.com

Sika S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas Madrid
Tel. +34 91 657 23 75
Fax +34 91 662 19 38

