



LO + DESTACADO

- Deformable
- Impermeable al agua de la lluvia
- Resistencia a la intemperie

BANDA SELLADORA AUTOADHESIVA COMPRIMIBLE

Banda Selladora de poliuretano expansivo resistente a la lluvia y agentes atmosféricos con película protectora siliconada.

PROPIEDADES

- Resistente a la lluvia EN 1027
- Resistente agentes atmosféricos
- Resistencia a la temperatura -30°C a 90°C
- Resistencia a los UV

APLICACIONES

- Solución impermeable y deformable en los encuentros de juntas de unión del Sistema Coteterm entre placas de aislamiento térmico y uniones rígidas como marcos de ventanas, puertas, alfeizres.

DIMENSIONES

- 15/ 2-6 (ancho: 15 mm Alto: 2 - 6 mm)
- 15/ 5-9 (ancho: 15 mm Alto: 5 - 9 mm)

MODO DE EMPLEO

Aplicación del producto:

- El soporte deberá estar limpio de restos de polvo, grasas o elementos poco cohesionados. Una vez comprobado el estado del soporte procederemos a adherir la banda selladora. Previamente cortaremos los 4 primeros centímetros de cada rollo, quitaremos el papel protector y adheriremos la cinta directamente sobre el soporte a pegar. La cinta la adheriremos unos 3 a 4 mm hacia la parte interior del aislamiento con respecto a la superficie del aislante

PRESENTACIÓN

- 15/ 2-6: Cajas de 20 rollos de 7,5 mts
- 15/ 5-9: Cajas de 20 rollos de 5 mts.

- La banda se debe aplicar a testa enter tramos diferentes o recortes no dejando separación alguna.
- La capa de Coteterm M armada se aplicara encima de la banda selladora.

DATOS TÉCNICOS

Composición:	Poliuretano expansivo
Color:	gris
Resistencia Lluvia EN 1027::	Grupo B 300 pa
Resistencia Agentes atmosféricos:	DIN 53387
Adhesivo:	Poliacritico
Adherencia:	>6 N/25 mm
Resistencia a la temperatura:	-30°C a +90°C
Temperatura máxima:	120° C

(*)Datos en condiciones de laboratorio. Valores aproximados.
Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

ALMACENAMIENTO

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en lugar seguro y seco.

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es

REVISIÓN: Enero 2017