

SYSTEM DATA SHEET

Sikafloor® Terrazzo CS-32

Sistema de pavimento de hormigón decorativo de elevada durabilidad, basado en endurecedores superficiales tipo dry-shake (espolvoreo en seco), desbastado y pulido hasta obtener un acabado con exposición completa de agregado (Clase B=*salt and pepper*, aspecto sal y pimienta).

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor® Terrazzo CS-32 es un sistema de pavimento de hormigón desbastado y pulido en el que queda expuesto el agregado fino del espolvoreo de dry-shake, generando un acabado clase B (salt and pepper, aspecto sal y pimienta). El método patentado de desbastado y pulido permite la aplicación de múltiples capas de dry-shake. El aditivo asistente de acabado, específicamente diseñado, proporciona un acabado superficial más uniforme y fiable, densifica la superficie y mejora su dureza.

USOS

Sikafloor Terrazzo CS-32 se utiliza en:
Pavimentos de hormigón nuevos sometidos a desgaste medio o intenso.

Sikafloor Terrazzo CS-32 se emplea en las siguientes áreas de aplicación:

- Aparcamientos.
- Edificios comerciales y públicos.
- Estaciones de ferrocarril y metro.
- Centros logísticos y almacenes.
- Edificios industriales.
- Instalaciones electrónicas y centros de datos

Advertencias:

- El sistema solo debe ser aplicado por profesionales con experiencia.
- El sistema está destinado exclusivamente a aplicaciones en interiores.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Acabado decorativo clase B (salt and pepper, aspecto sal-y-pimienta), con exposición completa del árido del dry-shake
- Pulido hasta el nivel de brillo seleccionado
- Alta durabilidad
- Amplia gama de colores disponible
- Los colores claros ayudan a mejorar la iluminación natural
- Solución rentable
- No requiere endurecedor líquido adicional tras la aplicación
- Mantenimiento reducido
- Menor pérdida de humedad en las fases iniciales
- Aplicación y acabado sencillos
- Mejora de la calidad del acabado final
- Mayor resistencia frente a aceites y grasas

CERTIFICADOS / NORMAS

- Emisión de partículas ISO 14644-1, Sikafloor® Terrazzo CS-32, IPA Fraunhofer, certificación No. SI 2403-1509

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Capa	Producto
	Endurecedor superficial	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-3 QuartzTop Design Sikafloor®-2 SynTop
	Asistente de acabado	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	Curado	Agua, arpilleras, láminas de curado
	Pulido	Desbastado hasta la exposición completa del árido del dry-shake Nivel de pulido 2, 3 o 4 según el brillo requerido
	Sellado	Sikafloor®-958 PG (CZ)

Apariencia	La clase se refiere a la cantidad de árido expuesto durante el desbastado. La clase B proporciona un acabado <i>salt and pepper</i> (sal y pimienta) mediante la exposición completa del árido incluido en el endurecedor superficial dry-shake.		
	El nivel de brillo se refiere al grado de brillo del pavimento pulido, se mide mediante el parámetro nitidez de la imagen (DOI: Distinctness of image) y depende del tipo de grano abrasivo utilizado durante el proceso de pulido.		
	Nivel de brillo	DOI	Grano abrasivo
	Level 2 (Satinado)	10-39	200-400
	Level 3 (Brillo encerado)	40-69	800-1000
	Level 4 (Alto brillo)	70-100	1000-3000

Color	Disponible en una amplia gama de colores. Consulte con el servicio de atención al cliente de Sika para confirmar la disponibilidad
-------	--

Espesor nominal	2.5-4 mm
-----------------	----------

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Capa	Producto	Consumo
	Endurecedor en polvo	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-3 QuartzTop Design Sikafloor®-2 SynTop	6-10 kg/m ²
	Asistente de acabado	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25-50 g/m ² por aplicación
	Sellado	Sikafloor®-958 PG (CZ)	15-90 g/m ²

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Consulte las hojas técnicas de cada producto por separado
Conservación	12 meses desde la fecha de fabricación en su envase original sin abrir
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en sus envases originales sin abrir, en un lugar seco, a una temperatura entre 5 y 30 °C.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

- Procedimiento de ejecución Sika 850 84 23 Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® CreamPolish CS-31, Sikafloor® Terrazzo CS-32
- Fichas técnicas individuales.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la seguridad.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



SYSTEM DATA SHEET

Sikafloor® Terrazzo CS-32
Agosto 2026, Versión 04.01
020815900000000016

SikafloorTerrazzoCS-32-es-ES-(08-2026)-4-1.pdf