

# SIKAFLOOR® LEVEL-16

MORTERO CEMENTOSO AUTONIVELANTE PARA APLICACIONES EN ESPESORES DE 0,5-15 MM EN INTERIORES



PRESENTACIÓN:  
Sacos de 25 kg.

COLOR:  
Polvo gris



PASTA COMPUESTA POR UN AGLOMERANTE HIDRÁULICO, ÁRIDOS DE CUARZO SELECCIONADOS, RESINAS SINTÉTICAS Y ADITIVOS

## Usos

- Revestimiento de nivelación para pavimentos interiores que presenten una superficie irregular.
- Nivelación de parkings interiores que posteriormente se recubran con resinas.
- Rehabilitación de pavimentos de parkings interiores

## Consumo

~ 1,6 ± 0,05 Kg/m<sup>2</sup> /mm

## Características y Ventajas

Para pavimentos interiores que presenten irregularidades

- Rápida aplicación gracias a su buena fluidez y cohesión del producto fresco.
- Superficie muy lisa y libre de poros.
- Fácil de aplicar manualmente o mediante bombeo
- Nivelado desniveles de 0,5 a 15 mm (a 30 mm con árido)
- Baja retracción. Alta adherencia y resistencia mecánica
- Mantiene buena trabajabilidad y unión de junta durante su vida de mezcla.

# MORTEROS PREPARADOS

BUILDING TRUST

