

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Extender T

Agente espesante para resinas de pavimentos Sikafloor®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Extender T en un polimero fibroso en polvo, inerte, fino y blanco usado como agente espesante para las resinas de pavimentos Sikafloor®.

USOS

- En combinacion con resinas Sikafloor® epoxi, poliuretano y PMMA.
- Aplicacion en superficies verticales para evitar desuelgues durante la aplicacion.
- Aplicacion en superficies horizontales para crear superficies texturadas.
- Sellado de poros y fisuras en horizontal y vertical

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Permite ajustar la viscosidad de aplicacion de los productos Sikafloor®
- Economico, facil de mezclar y usar
- No afecta al tiempo de curado o vida de mezcla
- Baja proporcion necesaria para cambiar la viscosidad de la mezcla
- No carcinogeno
- Inerte y no reactivo

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Envase de 1 kg
Conservación	2 años desde la fecha de producción
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe ser almacenado en sus envases originales, cerrados y sin daños en condiciones secas y a temperaturas entre +5 °C y +25 °C. Consultar siempre el etiquetado.
Apariencia / Color	Polvo blanco

INFORMACION DE APLICACIÓN

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

exacta de los campos de aplicación.

LIMITACIONES

- No mezclar a mano Sika® Extender T, solo mezcla mecánica.
- Los acabados brillantes pueden verse afectados con altas proporciones de mezcla
- La adherencia puede verse afectada con altas proporciones de mezcla.
- Sika® Extender T puede ser visible en algunas resinas claras con altas proporciones de mezcla.
- Proteger del contacto con humedad, Sika® Extender T debe mantenerse seco.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Recomendacion generica:

La cantidad necesaria de Sika® Extender T se añade a la resina Sikafloor® de acuerdo con la Hoja de Datos de Producto correspondiente por un periodo de ~15 segundos hasta la mezcla completa sin grumos visibles. Consultese la Hoja de Datos de Producto Sikafloor® individual para mas informacion.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
Sika® Extender T
Marzo 2022, Versión 01.01
020816020040000002

SikaExtenderT-es-ES-(03-2022)-1-1.pdf

