

SYSTEM DATA SHEET

Sikafloor® EasyFinish CS-30

Sistema de pavimento de hormigón de alta durabilidad basado en endurecedores superficiales en polvo y el uso de un agente de acabado especial.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor® EasyFinish CS-30 es un sistema de pavimento de hormigón basado en endurecedores superficiales en polvo y un agente de acabado especialmente diseñado. El método patentado permite aplicar varias capas de endurecedor superficial mediante espolvoreo. El agente de acabado facilita la obtención de un acabado superficial más fiable, densifica la superficie y mejora su dureza.

USOS

Sikafloor® EasyFinish CS-30 se utiliza para pavimentos de hormigón en obra nueva sometidos a un desgaste de medio a intenso en áreas de aplicación como:

- Plantas de aparcamientos.
- Rampas de carga.
- Instalaciones logísticas y almacenes.
- Instalaciones de producción y talleres.
- Áreas de almacenamiento.
- Edificios industriales.

- Industria de transformación de la madera.
- Instalaciones del sector de la automoción.
- Edificios comerciales y públicos.
- Estaciones ferroviarias y de metro.
- Instalaciones agrícolas.
- Instalaciones mineras y de transformación de metales.
- Plantas de reciclaje.

Tenga en cuenta:

El sistema solo puede ser aplicado por profesionales con experiencia.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Muy buena resistencia mecánica y al desgaste.
- Solución rentable.
- No requiere la aplicación posterior de un endurecedor superficial líquido.
- Reducción de la pérdida de humedad en fase temprana del curado.
- Aplicación y acabado sencillos.
- Acabado final de mayor calidad.
- Mayor resistencia a aceites y grasas.
- Disponible en gama de colores.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Capa	Producto
	Endurecedor de espolvoreo (dry shake)	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®-MetalTop 200
	Auxiliar de acabado	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	Sellado	Sikafloor® ProSeal W
Color	Disponible en gama de colores. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Sika para consultar su disponibilidad.	
Espesor nominal	2.5–4 mm	

SYSTEM DATA SHEET

Sikafloor® EasyFinish CS-30

Septiembre 2026, Versión 03.01

02081590000000014

INFORMACION TECNICA

Resistencia a la Abrasión	Sistema	Resultado
	Hormigón C25/30 relación a/c 0.55	Referencia
	Hormigón C25/30 relación a/c 0.55 + Sikafloor® EasyFinish CS-30	+ 20 %

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Capa	Producto	Consumo
	Endurecedor por espolvoreo (dry shake)	Sikafloor®-3 QuartzTop Sikafloor®-2 SynTop Sikafloor®- MetalTop 200	4–6 kg/m²
	Auxiliar de acabado	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m² por aplicación
	Sellado	Sikafloor® ProSeal W	100–200 g/m² por capa

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Consulte la ficha técnica de cada producto por separado
Conservación	Consulte la ficha técnica de cada producto por separado
Condiciones de Almacenamiento	Consulte la ficha técnica de cada producto por separado

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Hojas de producto individuales de cada producto
Procedimiento de Ejecución Sika: Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® CreamPolish CS-31 y Sikafloor® Terrazzo CS-32.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la seguridad.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



SYSTEM DATA SHEET

Sikafloor® EasyFinish CS-30
Septiembre 2026, Versión 03.01
02081590000000014

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SikafloorEasyFinishCS-30-es-ES-(09-2026)-3-1.pdf

