

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-9301 Perfil Esquina PVC

Perfil esquinero de PVC-U con malla de fibra de vidrio para Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-9301 Perfil Esquina PVC es un perfil esquinero de PVC-U perforado con malla de fibra de vidrio, diseñado para el refuerzo y protección de esquinas y cantos en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).

El perfil permite obtener esquinas rectas, uniformes y resistentes, facilitando la correcta ejecución de la capa base armada y su integración con la malla de armadura del sistema.

USOS

SikaWall®-9301 Perfil Esquina PVC se utiliza para:

- Refuerzo y protección de esquinas exteriores en Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).
- Formación de cantos rectos y uniformes.
- Refuerzo de jambas de puertas y ventanas.
- Terminación y protección de los cantos alrededor de huecos de fachada.
- Facilitar la continuidad entre el refuerzo de las esquinas y la malla de armadura del sistema.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Perfil perforado de PVC-U.
- Incorpora malla de fibra de vidrio.
- Resistente a los álcalis.
- Proporciona protección y refuerzo en las esquinas.
- Contribuye a mejorar la resistencia frente a impactos en las zonas de esquina.
- Facilita la formación de cantos rectos, lisos y uniformes.
- Facilita su integración en la capa base armada del sistema.
- Permite el solape con la malla de armadura del SATE, favoreciendo la continuidad del refuerzo y reduciendo el riesgo de aparición de fisuras en la unión.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Perfil perforado de PVC-U con malla de fibra de vidrio. Malla de fibra de vidrio blanca de 160 g/m ² .				
Presentación	Longitud de los perfiles: 2,5 m.				
	Dimensiones del perfil	Longitud	Piezas / caja	Metros / caja	Cajas / pallet
	10 × 15 mm	2.5 m	50	125 m	45
	10 × 23 mm	2.5 m	50	125 m	36
Conservación	El producto no tiene una fecha de caducidad definida cuando se almacena correctamente en las condiciones indicadas.				

Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco, fresco y cubierto, protegido de la intemperie, la humedad y posibles agentes agresivos.

Durante el transporte y almacenamiento, mantener los perfiles en posición horizontal, correctamente apoyados y protegidos frente a golpes, cargas o manipulaciones que puedan provocar deformaciones o daños.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES

- Instalar únicamente sobre el mortero de armadura fresco y adecuado para el sistema.
- El perfil y la malla deberán quedar completamente embebidos en el mortero.
- Evitar zonas de malla sin recubrimiento o sin solape adecuado con la malla general del sistema.
- La correcta alineación del perfil deberá comprobarse durante su colocación antes del endurecimiento del mortero.
- Los cortes deberán realizarse de forma limpia, evitando dañar o deformar el perfil.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad e higiene en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del producto, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Cortar SikaWall®-9301 Perfil Esquina PVC a la longitud necesaria utilizando herramientas adecuadas. Aplicar el mortero de armadura en la zona de la esquina y colocar el perfil, asegurando su correcta alineación.

Presionar el perfil sobre el mortero fresco hasta que quede correctamente posicionado. Tanto el perfil como la malla de fibra de vidrio deberán quedar completamente embebidos en el mortero de armadura.

La malla incorporada al perfil deberá solaparse adecuadamente con la malla de armadura general del sistema, garantizando la continuidad del refuerzo.

En jambas de puertas y ventanas, la malla del perfil podrá recortarse cuando sea necesario para adaptarla a la geometría del hueco.

La malla deberá extenderse hasta el borde correspondiente y quedar totalmente embebida en la capa base armada.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
SikaWall®-9301 Perfil Esquina PVC
Octubre 2026, Versión 01.01
02183090800000124

SikaWall-9301PerfilEsquinaPVC-es-ES-(10-2026)-1-1.pdf

