

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sikafloor® Antislip Agent

Agente antideslizante para selladores Sikafloor®

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Aditivo a base de polipropileno para aumentar la resistencia al deslizamiento de los selladores Sikafloor®.

## USOS

- Gránulos de plástico para aumentar la resistencia al deslizamiento
- Como aditivo para varios selladores Sikafloor® epoxi y poliuretano

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Componente opcional del sistema para los selladores Sikafloor®
- Resistente al deslizamiento
- Resistente a la abrasión
- Matizado de superficies brillantes

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Gránulos finos de polipropileno	
Presentación	Bolsa:	200 g
	Caja:	50 bolsas
Conservación	En el envase original sin abrir: 60 meses desde la fecha de producción	
Condiciones de Almacenamiento	Temperatura de almacenamiento entre +5 °C y +30 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco.	
Apariencia / Color	Polvo blanco	

## INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	2 - 4 % en selladores Sikafloor
---------	---------------------------------

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación segura de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otras cuestiones relacionados con la seguridad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### APLICACIÓN

Sikafloor® Antislip Agent se agita con el sellador Sikafloor® seleccionado antes de su aplicación.

Para la descripción de la aplicación del sellador, consulte la ficha técnica del producto correspondiente.

### RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

#### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

#### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



**Hoja De Datos Del Producto**  
Sikafloor® Antislip Agent  
Mayo 2022, Versión 02.01  
020816010010000007

SikafloorAntislipAgent-es-ES-(05-2022)-2-1.pdf