

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# SikaProof® Tape-150

Cinta auto-adhesiva totalmente adherida para la unión interna del sistema de impermeabilización SikaProof® A.

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaProof® Tape-150 es una cinta autoadhesiva, formada por una lámina de caucho-butilo adhesiva sobre una lámina protectora verde recubierta con el sistema de sellador y geotextil no tejido del SikaProof A completamente adherido.

## USOS

SikaProof® Tape-150 puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

SikaProof® Tape-150 se usa para sellar juntas de solape transversales, uniones y detalles internos del sistema de impermeabilización SikaProof® A, (interno / lado geotextil) en combinación con la Cinta SikaProof® ExTape-150.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Total y mecánicamente unido a la estructura de hormigón.
- No migración de agua lateral (como el sistema SikaProof® A).
- Alta capacidad de adhesión y sellado.
- Fácil y rápido de instalar.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

<b>Presentación</b>	2 rollos embalados en una caja de cartón, cada rollo de 25 m de longitud y 150 mm de ancho
<b>Apariencia / Color</b>	Capa superior de geotextil blanco y sellador (como el sistema de adhesión total SikaProof®) sobre una lámina portante amarilla. Capa inferior de caucho-butilo adhesivo cubierto por un film protector blanco.
<b>Espesor</b>	1,80 mm

<b>Conservación</b>	18 meses de vida útil a partir de la fecha de producción si se almacena correctamente en su embalaje original cerrado y sin daños.
<b>Condiciones de Almacenamiento</b>	Almacenamiento en seco a temperaturas entre +5°C y +30°C. Proteger de la luz directa del sol, lluvia, nieve, hielo, humedad, etc. Almacenar en posición horizontal. No apilar los palets de los rollos uno encima de otro, o debajo de los palets cualquier otro material durante el transporte o el almacenaje.

## INFORMACION DEL SISTEMA

<b>Estructura del Sistema</b>	La cinta SikaProof® Tape-150 es un componente del sistema de impermeabilización con membranas SikaProof® A para la unión interna, siempre en combinación con SikaProof® Extape-150 para la unión externa. Para obtener información más detallada, consulte el Procedimiento de Ejecución actualizado.
-------------------------------	---

## INFORMACION DE APLICACIÓN

<b>Temperatura Ambiente</b>	+5°C mín. / +35°C máx.
<b>Temperatura del Soporte</b>	Superficie a pegar: Mínimo +5°C, si son inferiores habrá que tomar medidas adecuadas.

## NOTAS

Todos los datos contenidos en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## LIMITACIONES

La cinta SikaProof® Tape-150 debe usarse de acuerdo con el Procedimiento de Ejecución actualizado del sistema SikaProof® A. Sólo debe ser instalado por empresas aplicadoras capacitadas y homologadas por Sika.

- No instalar SikaProof® Tape-150 durante lluvias o nevadas continuas o prolongadas.
- No use la cinta SikaProof® Tape-150 para aplicaciones en áreas de clima cálido, para ello hay una versión disponible diseñada especialmente.
- Deben cumplirse la calidad y condiciones del soporte o deberán tomarse medidas apropiadas al respecto.
- La cinta SikaProof® Tape-150 no es permanentemente resistente a los rayos UV. Por lo tanto, el hormigón estructural debe colocarse dentro de las 4 semanas (28 días) siguientes a su instalación.

Para más información y orientación, por favor consulte el Procedimiento de Ejecución actualizado del sistema SikaProof® A.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

No es necesaria la Hoja de Seguridad del producto según la norma EC- 1907/2006, Artículo 31 para transportar el producto, o para usarlo. El producto no causa daño al medioambiente cuando es usado tal y como se indica.

### REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

Regulación de la Comunidad Europea sobre productos químicos y su uso seguro.

(REACH: EC 1907/2006)

Este producto es un artículo que cumple con la Regulación (EC) No 1907/2006 (REACH). En condiciones normales de uso, no contiene sustancias que puedan liberarse.

Por lo tanto, no hay necesidades de registro para sustancias en productos que sigan el Artículo 7.1 de la Regulación.

Basado en nuestro conocimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias de interés muy altos) de la lista de candidatos publicada por la Agencia Europea de Productos químicos en concentraciones superiores a 0,1% (w / w).

# INSTRUCCIONES DE APLICACION

## CALIDAD DEL SOPORTE

La superficie de contacto, entre otras, es la capa de geotextil blanco de la membrana SikaProof® A. Debe estar seca, limpia y libre de materiales que puedan perjudicar la adherencia. Si las condiciones están por debajo de las apropiadas, se deben tomar medidas.

## METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

La cinta SikaProof® Tape-150 se aplica de manera fácil, rápida y segura sobre la membrana SikaProof® A, por el lado de la capa con geotextil, del siguiente modo:

- Quitar el film protector
- Adherir sobre el geotextil
- Y presionar firmemente con un rodillo de presión

La cinta SikaProof® Tape-150 se utiliza junto con la cinta SikaProof® Ex Tape-150 para una unión fácil, rápida y segura de juntas y conexiones.

Para obtener información más detallada acerca del método de instalación, por favor consulte el Procedimiento de Ejecución del sistema SikaProof® A.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tener en cuenta que como consecuencia de las regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro.

Consulte la Hoja de Datos Local para su descripción exacta de los campos de aplicación.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el reconocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna

fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página [www.sika.es](http://www.sika.es).

### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72

P. I. Alcobendas

Madrid 28108 - Alcobendas

Tels.: 916 57 23 75

Fax: 916 62 19 38

### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO

LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17

P. I. Alcobendas

Madrid 28108 - Alcobendas

Tels.: 916 57 23 75

Fax: 916 62 19 38



### Hoja De Datos Del Producto

SikaProof® Tape-150

Diciembre 2021, Versión 01.01

020720308000000001

SikaProofTape-150-es-ES-(12-2021)-1-1.pdf