

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## SikaWall®-9261 Perfil Arranque

Perfil de arranque de aluminio para Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaWall®-9261 Perfil Arranque es un perfil de arranque de aluminio diseñado para la ejecución del límite inferior de los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).

Permite iniciar la colocación de las placas de aislamiento térmico de forma alineada y horizontal, proporcionando soporte y protección mecánica en la zona inferior del sistema.

El perfil incorpora un goterón que favorece la correcta evacuación del agua y evita su retorno hacia el sistema.

## USOS

SikaWall®-9261 Perfil Arranque se utiliza para:

- Ejecución del arranque inferior de Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).
- Soporte y alineación de la primera hilada de placas de aislamiento térmico.

- Protección mecánica del borde inferior del sistema.
- Facilitar la evacuación del agua en la parte inferior del sistema mediante el goterón incorporado.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fabricado en aluminio resistente a la intemperie.
- Espesor de aluminio de 0,7 mm.
- Facilita la correcta alineación horizontal del sistema.
- Proporciona soporte a la primera hilada de placas de aislamiento térmico.
- Protege mecánicamente la zona inferior del sistema.
- Incorpora goterón para favorecer la evacuación del agua.
- Disponible en diferentes anchuras en función del espesor del aislamiento térmico.
- Fácil fijación mecánica al soporte.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

|              |                                                                                                             |                  |               |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| Base Química | Aluminio de 0,7 mm de espesor.<br>El aluminio cumple con las normas europeas EN 573-3, EN 485-1 y EN 485-2. |                  |               |             |
| Presentación | Longitud de los perfiles: 2,5 m.                                                                            |                  |               |             |
|              | Espesor aislamiento                                                                                         | Ancho perfil (X) | Unidades/caja | Caja/pallet |
|              | 40 mm                                                                                                       | 43 mm            | 20            | 40          |
|              | 50 mm                                                                                                       | 53 mm            | 20            | 40          |
|              | 60 mm                                                                                                       | 63 mm            | 20            | 40          |
|              | 80 mm                                                                                                       | 83 mm            | 20            | 30          |
|              | 100 mm                                                                                                      | 103 mm           | 20            | 30          |
|              | 120 mm                                                                                                      | 123 mm           | 20            | 20          |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Conservación</b>                                                                                              | El producto no tiene una fecha de caducidad definida cuando se almacena correctamente en las condiciones indicadas.                                                                                                                                                                                          |                               |
| <b>Condiciones de Almacenamiento</b>                                                                             | Almacenar en un lugar seco, cubierto y protegido de la intemperie, la humedad y posibles agentes agresivos.<br>Durante el almacenamiento y transporte, los perfiles deben mantenerse adecuadamente apoyados y protegidos frente a golpes, cargas o manipulaciones que puedan provocar deformaciones o daños. |                               |
| <b>Dimensiones</b>                                                                                               | <b>Característica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor</b>                  |
|                                                                                                                  | Longitud (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2500 mm                       |
|                                                                                                                  | Ancho (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43, 53, 63, 83, 103 or 123 mm |
|                                                                                                                  | Espesor (D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.7 mm                        |
|                                                                                                                  | Altura cara frontal (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 - 17 mm                    |
|                                                                                                                  | Altura cara posterior (H)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 31 mm                       |
| El ancho del perfil deberá seleccionarse de acuerdo con el espesor de la placa de aislamiento térmico utilizada. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## LIMITACIONES

- Seleccionar el perfil adecuado en función del espesor del aislamiento térmico.
- La elección de los elementos de fijación deberá adaptarse al tipo y estado del soporte.
- Evitar el contacto directo entre perfiles consecutivos.
- Respetar la separación recomendada entre perfiles para permitir los movimientos dimensionales del aluminio.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad e higiene en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del producto, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### APLICACIÓN

SikaWall®-9261 Perfil Arranque se instala en el límite inferior del sistema SATE, previamente a la colocación de la primera hilada de placas de aislamiento térmico.

#### OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75

#### OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17  
P. I. Alcobendas  
Madrid 28108 - Alcobendas  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38



**Hoja De Datos Del Producto**  
SikaWall®-9261 Perfil Arranque  
Octubre 2026, Versión 01.01  
02183090800000110

Fijar mecánicamente el perfil al soporte mediante elementos de fijación adecuados. Cuando sea necesario, utilizar distanciadores para compensar pequeñas irregularidades del soporte y garantizar la correcta alineación y horizontalidad del perfil.

Los distintos tramos deberán instalarse evitando el contacto directo entre perfiles para permitir los movimientos derivados de las variaciones dimensionales del aluminio.

Mantener una separación aproximada de 3 mm entre perfiles, utilizando conectores adecuados y realizando posteriormente el sellado de la unión.

Seleccionar el ancho del perfil en función del espesor de la placa de aislamiento térmico prevista.

El soporte deberá ser adecuado y permitir una fijación mecánica estable del perfil.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SikaWall-9261PerfilArranque-es-ES-(10-2026)-1-1.pdf

