BUILDING TRUST


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

S-Scupper PVC round

Sumidero prefabricado de PVC para cubiertas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-Scupper PVC round Es un sumidero prefabricado de PVC rígido, moldeado por inyección, para evacuar las aguas pluviales de cubiertas planas a través del peto. Se utiliza con láminas impermeabilizantes Sika para cubiertas, que pueden soldarse al sumidero con aire caliente.



USOS

Uso previsto
- S-Scupper PVC round se utiliza como sumidero de aguas pluviales en combinación con las láminas impermeabilizantes Sarnafil® PVC y Sikaplan® PVC.

Tenga en cuenta
- Solo los profesionales con experiencia pueden utilizar el producto.
- El producto no debe utilizarse en regiones donde la media mensual de las temperaturas mínimas sea inferior a −30 °C. En servicio continuo, la temperatura ambiente no debe superar los +50 °C.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Muy buena resistencia a la exposición permanente a la radiación UV.
- La membrana puede soldarse directamente a la placa base.
- Fácil de instalar.
- Soldable con aire caliente.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Policloruro de vinilo (PVC)	
Presentación	Los sumideros se suministran en palés o en cajas de cartón, según la cantidad solicitada y el tamaño de las piezas. Consulte la tarifa vigente para conocer los formatos de embalaje disponibles.	
Apariencia / Color	Superficie	Lisa
	Color	Gris claro (aprox. RAL 7047)

Conservación	5 años desde la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en un lugar seco, a una temperatura comprendida entre +5 °C y +30 °C, en su embalaje original, sin daños y con el precinto intacto. Consulte siempre las indicaciones del embalaje.

Dimensiones

Diámetro exterior del conducto de salida	Longitud del conducto de salida	Inclinación del conducto de salida	Placa base
40 mm	450 mm	0°	250 mm × 150 mm × 100 mm
50 mm	450 mm	0°	250 mm × 150 mm × 100 mm
63 mm	465 mm	5°	320 mm × 200 mm × 120 mm
75 mm	465 mm	5°	320 mm × 200 mm × 120 mm
90 mm	465 mm	5°	320 mm × 200 mm × 120 mm
110 mm	490 mm	5°	320 mm × 220 mm × 120 mm
125 mm	490 mm	5°	320 mm × 230 mm × 120 mm

Espesor	3 mm

INFORMACION TECNICA

Flujo

Conducto de salida	25 mm de altura	35 mm de altura	45 mm de altura	55 mm de altura
40 mm	0.15 L/s	0.20 L/s	0.50 L/s	-
50 mm	0.20 L/s	0.30 L/s	0.55 L/s	0.70 L/s
63 mm	0.35 L/s	0.55 L/s	0.80 L/s	1.05 L/s
75 mm	0.35 L/s	0.60 L/s	0.95 L/s	1.25 L/s
90 mm	0.45 L/s	0.75 L/s	1.05 L/s	1.45 L/s
110 mm	0.55 L/s	1.00 L/s	1.50 L/s	2.00 L/s
125 mm	0.55 L/s	1.00 L/s	1.50 L/s	2.10 L/s

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente

Máximo	+60°C
Mínimo	-20°C

INFORMACION DEL SISTEMA

Compatibilidad	Compatible con las láminas impermeabilizantes Sikaplan® PVC y Sarnafil® PVC para cubiertas.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Este producto es un artículo tal y como se define en el artículo 3 del Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH). No contiene sustancias destinadas a ser liberadas, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles. No es necesaria una hoja de datos de seguridad conforme al artículo 31 del mismo reglamento para comercializar, transportar o usar el producto. Para un uso seguro, siga las instrucciones dadas en la hoja de datos del producto. Según nuestro cono-

cimiento actual, este producto no contiene SVHC (sustancias extremadamente preocupantes) como se enumera en el Anexo XIV del reglamento REACH o en la lista de sustancias candidatas publicada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas en concentraciones superiores al 0,1% (p/p).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

IMPORTANTE

Siga estrictamente los procedimientos de instalación

Siga estrictamente los procedimientos de ejecución, los manuales de aplicación y las instrucciones de trabajo. Adapte siempre el procedimiento de instalación a las condiciones reales de la obra.

IMPORTANTE

Instalación por personal formado

El sumidero solo debe instalarlo un aplicador aprobado por Sika, con experiencia en este tipo de trabajos.

IMPORTANTE

Ventilación en espacios confinados

Garantice siempre una ventilación adecuada al instalar el sumidero en un espacio confinado.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- Antes de colocar la lámina impermeabilizante, fije firmemente el sumidero al soporte estructural de la cubierta o al peto.
- En cubiertas con fijación mecánica, dimensione las fijaciones para resistir las acciones del viento correspondientes al emplazamiento de la obra.
- Consulte las instrucciones de instalación vigentes para las láminas Sarnafil® y Sikaplan® destinadas a la impermeabilización de cubiertas planas.
- Cuando proceda, consulte también la documentación complementaria, como los procedimientos de ejecución, los manuales de aplicación y las instrucciones de instalación o de trabajo.

Instalación a temperaturas inferiores a +5 °C

Nota. Si la temperatura ambiente es inferior a +5 °C, la normativa nacional aplicable puede exigir medidas especiales de seguridad durante la instalación.

Nota. Los productos auxiliares, como los adhesivos de contacto o los limpiadores, solo pueden utilizarse a temperaturas superiores a +5 °C. Consulte las fichas técnicas correspondientes.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38