

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-3 N

IMPRIMACIÓN MONOCOMPONENTE TRANSPARENTE PARA SUPERFICIES POROSAS Y DE METAL.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Primer-3 N es una imprimación monocomponente en base solvente

USOS

Sika® Primer-3 N está diseñado para los productos de las gamas Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® and Sikasil® utilizados sobre soportes porosos (p.e. hormigón) y metales.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Repelente al agua
- Corto tiempo de evaporación

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	Compuesto de resina epoxi , monocomponente en base de disolvente	
Presentación	Botellas de 250ml Botellas 1 l	
Color	Transparente	
Conservación	Sika® Primer-3 N tiene una vida útil de 9 meses a partir de la fecha de fabricación, si se almacena en su envase original sin daños y sellado, y si se cumplen las condiciones de almacenamiento.	
Condiciones de Almacenamiento	Sika® Primer-3 N se almacenará en lugar seco, protegido de la luz solar directa y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +25 °C.	
Densidad	1.00 kg/l aprox.	(ISO 2811-1)
Contenido en Sólidos	34% aprox.	
Viscosidad	10 mPa*s aprox.	(ISO 3219)

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Consumo por litro	Metros lineales por litro
Sobre soportes porosos	5 m ²	250 m
Sobre soportes no porosos	8 m ²	400 m

Temperatura Ambiente	+5 °C to +40 °C, min. 3 °C por encima del punto de rocío.
Temperatura del Soporte	+5 °C to +40 °C
Tiempo de Secado	Mínimo 30 minutos Máximo 8 horas

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

El soporte debe estar limpio, seco, sano y homogéneo, libre de aceites, grasas, polvo y partículas sueltas o friables. La lechada de cemento debe ser removida.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Aplique Sika® Primer-3 N con una brocha o rodillo limpio sobre el soporte. Sika® Primer-3 N se aplicará una sola vez. Vuelva a sellar herméticamente el recipiente inmediatamente después de cada uso.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas inmediatamente después de su uso. Una vez curado, el material residual sólo puede eliminarse mecánicamente.

DOCUMENTOS ADICIONALES

- Hoja de seguridad

LIMITACIONES

- Sika® Primer-3 N debe utilizarse en el plazo de un mes después de abrir el envase.
- Deseche cualquier imprimación que se haya gelificado o separado.
- Los imprimadores son promotores de adherencia. No son un sustituto de la limpieza correcta de una superficie, ni mejoran significativamente la resistencia de la superficie

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarían a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38



Hoja De Datos Del Producto
Sika® Primer-3 N
Marzo 2019, Versión 01.01
020516010000000007

SikaPrimer-3N-es-ES-(03-2019)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

