

LO DESTACADO



- **Uso de morteros de revoco**
- **Malla de 10 x 10 mm**
- **Resistente a los álcalis**
- **Encuentro entre materiales distintos**

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE MORTEROS

Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo de todo tipo de morteros, especialmente monocapa.

PROPIEDADES

- De fibra de vidrio con impregnación de PVC
- Resistencia al ataque y acción de los álcalis
- Luz de malla de 10 x 10 mm
- Fácil y rápida colocación
- Buena resistencia a la tracción y alargamiento

APLICACIONES

Lugar de aplicación:

- Exterior e interior
- Paredes y techos

Soportes:

- Puntos singulares tales como: encuentros de estructuras de hormigón con fábrica de ladrillo.

MODO DE EMPLEO

Aplicación del producto:

- Se coloca embebida en el mortero fresco, en su espesor medio, previendo un solape de 10 cm en el encuentro con la malla siguiente, tanto longitudinal como transversalmente.
- En el caso de colocarse entre materiales diferentes o en puntos singulares con pequeños movimientos, deberá sobrepasar entre 15 y 20 cm por cada lado de la unión.

DATOS TÉCNICOS (*)

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Contextura: | 1 x 1 hilos/cm ² |
| Urdimbre: | 2 x 136 Tex |
| Trama: | 300 Tex |
| Resistencia urdimbre | 110 ± 10% daN/5 cm |
| Resistencia trama: | 140 ± 10% daN/5 cm |
| Alargamiento urdimbre: | 4 % |
| Alargamiento trama: | 4% |
| Peso: | 115 gr/m ² |
| Espesor: | 500 micras |

(*)Datos en condiciones de laboratorio 20°C y 55% de humedad relativa. Valores aproximados. Para más información consulte con nuestro Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

Rollos de 1 x 50 m
Palet de 50 rollos

ALMACENAMIENTO

Guardado en sus envases originales cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es

REVISIÓN: Septiembre 2016